



- Stromversorgung über Bus für mobile Handhabung
- Unterstützt Module der NI-C-Serie
- Enthält Datenprotokollierungssoftware LabVIEW SignalExpress LE
- Module werden separat als 9xxx oder als Kit mit Gehäuse als USB-9xxx angeboten
- Übersicht zur Kompatibilität der Module der C-Serie finden Sie im unten stehenden Link

## 1-Slot-Chassis USB-9162

### Allgemein

<b>Produkt</b>	USB-9162
<b>Formfaktor</b>	CompactDAQ , USB
<b>Betriebssystem/Zielsystem</b>	Windows
<b>Unterstützung von LabVIEW Real-Time</b>	Nein

### Chassis

<b>Anzahl der Steckplätze</b>	1
-------------------------------	---

### Physikalische Spezifikationen

<b>Länge</b>	11.45 cm
<b>Breite</b>	8.57 cm
<b>Höhe</b>	2.51 cm

Der Treiber des NI USB-9162 unterstützt jetzt noch mehr Module. Diese Unterstützung wird durch die aktuellste Version von NI-DAQmx gewährleistet.

Detaillierte Informationen zur Modulunterstützung entnehmen Sie der

#### **Übersicht zur Kompatibilität der C-Serien-Module:**

[www.amc-systeme.de/media/pdf/uebersicht\\_c\\_serien\\_module\\_chassis\\_amc.pdf](http://www.amc-systeme.de/media/pdf/uebersicht_c_serien_module_chassis_amc.pdf)

Irrtum und Änderungen vorbehalten.